


## 2 Hush | HG

Cigarette  
& MatchConfirmed  
safety

HG63058




HG60158




HG60159



HG60155



HG65078




HG65077




HG66135




HG67046



HG66133



HG67048



HG68103



HG68102

Price group:  
Grupa cenowa:  
Preisgruppe:  
Groupe de prix :

2

Composition:  
Skład:  
Material:  
Composition :

80%

polyester  
poliester  
Polyester  
polyester

20%

viscose  
wiskoza  
Viskose  
viscose

Weight:  
Gramatura:  
Gewicht:  
Poids :

170 g/m<sup>2</sup>

Colour fastness to light:  
Odporność barwy na światło:  
Lichtechtheit:  
Résistance de la couleur à la lumière :

EN ISO 105-B02  
(5-7)

Colour fastness to rubbing:  
Odporność barwy na tarcie:  
Reibechtheit:  
Résistance de la couleur au frottement :

EN ISO 105-X12  
(wet: min. 4-5 / dry: min. 4-5)

Flammability:  
Trudnozapalność:  
Brandschutznormen:  
Résistance au feu :

BS 476-7 Class 1  
Contains no flame  
retardant chemicals

Other:  
Inne:  
Sonstiges:  
Autres :

Oeko-Tex Standard 100 certificate

# 4 Synergy | LDS



Cigarette &amp; Match



High abrasion resistance



Environmentally friendly



LDS73



LDS75



LDS74



LDS45



LDS44



LDS28



LDS46



LDS47



LDS49




LDS17



LDS38



LDS62



LDS63



LDS55




LDS56



LDS08



LDS07



LDS36

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	<b>4</b>	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m <sup>2</sup>
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5% polyamid poliamid Polyamid polyamide
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825		

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.