










Finishes

Sand


Melamine faced chipboard (MFC)

									
NV Brown Hickory	NP Tiepolo Nut	NT Tabac Cherry	NA Aragon Oak	NZ Natural Hickory	NL Natural Country Beech	NB Beech Bright	NH Maple	NJ Acacia Light	NC Cham- pagne Hard Maple
									
CC Black	MS Slate	MP Platinum	MB White Grey	BI White					

4

Blazer | CUZ

CUZ63




CUZ13




CUZ82




CUZ2W




CUZ2Q



CUZ28



CUZ30



CUZ1E



CUZ1W



CUZ1R



CUZ2Z




CUZ3B




CUZ1P




CUZ33



CUZ53




CUZ1K



CUZ1N



CUZ1M



CUZ67



CUZ21




CUZ2R

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	Composition: Skład: Material: Composition :	100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	460 g/m ²	Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥50 000 Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 476 Class 1, NF D 60-013		

4

Synergy | LDSCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceEnvironmentally
friendly

LDS73




LDS75




LDS74




LDS45



LDS44



LDS28




LDS46




LDS47




LDS49



LDS17



LDS38




LDS62



LDS63



LDS55




LDS56



LDS08



LDS07



LDS36

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5% polyamide poliamid Polyamid polyamide
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825		

1 Bondai | BN

Cigarette
& MatchHigh flame
resistanceHigh abrasion
resistanceConfirmed
safety

BN4017



BN4007



BN4011




BN3012




BN3005




BN1008




BN2036



BN8033




BN8078




BN6006




BN6003



BN6016




BN8010




BN7048

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester poliester Polyester polyester	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	150 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

2

Felicity | FLGCigarette
& MatchRecycled
originEnvironmentally
friendlyConfirmed
safety

FLG64190




FLG64189




FLG61163



FLG62080



FLG60105



FLG60106



FLG64191




FLG61165




FLG61164




FLG68179



FLG67083




FLG67079



FLG66161



FLG60107




FLG60999


Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	307 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu recycltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé de récupération	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	90 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals. Nowy Styl reserves the right to change the constructional features and finishes of products. Information about finishes applicable to each product can be found in Nowy Styl pricelists. | Die tatsächlichen Farben können von den, im Katalog abgebildeten Farben abweichen. Weitere Informationen zu den Oberflächen / Stoffen finden Sie in den Preislisten. Nowy Styl behält sich das Recht vor, Designänderungen und Änderungen in den Stoffen und Oberflächen vorzunehmen. | Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présentés dans ce nuancier. Pour plus d'informations sur les finitions disponibles pour chaque produit, se reporter aux Tarifs Publics. Nowy Styl se réserve le droit de modifier les finitions de ses produits.

2

Radio | RD(X)FCigarette
& MatchHigh flame
resistanceConfirmed
safety

RDF4028




RDXF3594



RDF3094



RDF3082



RDXF4528




RDXF1510




RDF1008




RDF7025




RDF7008




RDXF7508




RDXF6575



RDF6075




RDF8032



RDXF8532




RDXF8517




RDF8033

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2	Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	400 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%	polyester FR poliester FR Polyester FR polyester FR	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	80 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement :	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1, NF D 60-013 AM 18, NF P 92-501-7 M1 Önorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1 Önorm B 3825, Calif. Bull. 117E		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex Standard 100 certificate		

2

Valencia | VLCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceEasily
washableConfirmed
safety

VL2001




VL2075




VL6019




VL6012




VL1048




VL0034




VL4041




VL0020




VL9035



VL4003




VL4052



VL4040




VL4045



VL4043



VL7001




VL3067



VL3069



VL5069



VL5041

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

2

Composition:
Skład:
Material:
Composition :

upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%

vinyl / urethane
winyl / uretan
Vinyl / Urethan
vinyle / uréthane

bottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

100%

Hi-Loft polyester
Hi-Loft poliester
Hi-Loft Polyester
polyester Hi-Loft

Weight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :

650 g/m²

Abrasion resistance:
Odporność na
ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à
l'abrasion :

300 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles Martindales

Colour fastness to light:
Odporność barwy na światło:
Lichtechtheit:
Résistance de la couleur
à la lumière :

EN ISO 105-B02
(5)

Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :

EN 1021-1, EN 1021-2,
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,
Önorm A 3800-1 Q1,
Önorm B 3825

EN 71-3

Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

PERMABLOK3®


safety of toys
(migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek
(migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug
(Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets
(migration de certains éléments)

superior antibacterial, stain resistant
and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami,
plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen
Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien,
antitaches et antifongique

3

Silvertex | SXCigarette
& MatchHigh abrasion
resistanceEasily
washableConfirmed
safety

SX2012




SX0013



SX5008



SX5020



SX4001



SX2016



SX4024




SX0009



SX0001




SX4002



SX3007



SX3066



SX9001

Price group:
Grupa cenowa:
Preisgruppe:
Groupe de prix :

3

Composition:
Skład:
Material:
Composition :upper layer:
warstwa wierzchnia:
Deckmaterial:
couche supérieure :

100%

vinyl / urethane
winył / uretan
Vinyl / Urethan
vinyle / uréthanebottom layer:
podkład:
Trägermaterial:
couche inférieure :

100%

Hi-Loft polyester
Hi-Loft poliester
Hi-Loft Polyester
polyester Hi-LoftAbrasion resistance:
Odporność na ścieranie:
Scheuerfestigkeit:
Résistance à l'abrasion :

300 000

Martindale cycles
cykli Martindale
Touren Martindale
cycles MartindalesWeight:
Gramatura:
Gewicht:
Poids :685 g/m²Flammability:
Trudnozapalność:
Brandschutznormen:
Résistance au feu :EN 1021-1, EN 1021-2
DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1Other:
Inne:
Sonstiges:
Autres :

EN 71-3

safety of toys (migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets (migration de certains éléments)


PERMABLOK3®

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique


3

Step | STG


Step Melange | STMG

Cigarette
& MatchHigh flame
resistanceEnvironmentally
friendlyConfirmed
safety


STG63075




STG63012




STG62057




STG60999




STG65011




STG66018



STG67004




STG68119



STG68120




STMG63075




STMG61103




STMG61104




STMG60004



STMG67004



STMG62057



STMG68119

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3		Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m ²
Composition: Skład: Material: Composition :	100%		Trevira CS	
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	100 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)		Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (min. 4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate			